

BLUWELD S 250

250 A Örtülü Elektrod (MMA) Kaynak Makinesi

DC | 1
Faz



İnvertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.
Hotstart ve Arc Force ayarı.



- Ø1,6 mm - Ø5,00 mm arasındaki rutil ve bazik karakterli her tip elektrod ile sürekli kaynak yapabilmektedir.
- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Lift TIG özelliği sayesinde Yüksek Frekans (HF) 'a ihtiyaç duymadan TIG kaynağı yapmaya imkan sağlar.
- Digital Ampermetre.
- Jeneratör ile uyumlu.
- 3 m Şase bağlantı kiti ve 3 m kaynak pense kiti

Uygulamalar:

Örtülü Elektrod (MMA)
Lift TIG

Giriş Voltajı	Frekans	Güç	Power Factor	Akım Aralığı	Boşta Çıkış Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40°C)	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
1~220V $\pm 10\%$	50/60 Hz	10 Kw	0,75	10-250 A	69 V	250 A, 40 %	285x190x420 mm	9,3 Kg	IP 23