

Pro Cut 100

100 A, Plazma Kesme Makinesi

DC | 3
Faz



Uygulamalar:

Plazma

Kesme Kapasitesi:

Kesme kalınlığı (Max.) : 45 mm

Tavsiye Edilen Kesme Kalınlığı (Max.) : 30 mm

- İnvörtör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.
- Pilot ark teknolojisi sayesinde; ark başlangıcı kolay, kesme kapasitesi ve kesme hızı yüksek olup, sarf malzemelerin ömrü daha uzundur.
- 2T / 4T tetik ayarları ile uzun veya hassas işlerde çalışana kolaylık sağlar.
- Aşırı sıcaklık ve amperlerde farklı koruma ve alarm fonksiyonları (hava basıncı, nozul uyarısı, torç tetik uyarısı, aşırı yüklenme, v.b.) mevcut olup, ön panelde ikaz ışığı yanar.
- Dijital gösterge.
- Gelişmiş ark teknolojisi ile yüksek hızda kesim.

Giriş Voltajı	Ort. Giriş Akımı	Ort. Giriş Gücü	Boşta Çalışma Voltajı	Kesim Amper Aralığı	Devrede Kalma Oranı (40°C)	Verim	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
3~380V±10% 50/60 Hz	21 A	13,8 Kw	300 V	25-100 A	100 A, 100%	>85%	680x350x865 mm	50 Kg	IP 23S